



VELEPRODAJNI CJENIK

2020

katalog


GRIJANJE I PRIBOR

www.orion-produkt.hr


info@orion-produkt.hr

1. VIADRUS KOTLOVI

(A) KOTLOVI U22

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA									
Viadrus kotlovi U22 - Lijevano željezni (gusnati) kotlovi za loženje krutim gorivom (drvo, koks, mrki ugljen)		PREDNOSTI KOTLA: <ul style="list-style-type: none"> * gotovo neograničeni vijek trajanja izmjenjivača topline * mogućnost korištenja niskokaloričnih goriva bez utjecaja na trajnost kotla * visoka ekonomičnost pri upotrebi različitih goriva u istom kotlu * mogućnost prelaska na drugu vrstu goriva * mogućnost zamjene ošteđenog članka * mogućnost promjene učinka promjenom članka * jednostavno čišćenje i održavanje * 10 god garancije na lijevano željezno tijelo kotla * certifikat kontrole kvalitete ISO 9001 									
		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLA U22:									
		Broj članaka	Mjera	3	4	5	6	7	8	9	10
		Snaga	Kw	17,7	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
		Stupanj iskorištenja	%			80 -	89				
		Temperatura sagorijevanja	°C			max	282				
		Težina kotla	kg	232	268	304	342	380	418	456	494
		Visina x širina	mm			974	x	520			
		Dubina	mm	655	750	845	940	1035	1130	1225	1320
		Količina vode	l	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55	59,7	64,4
		Promjer dimovoda	mm	160	160	160	160	160	160	180	180
		Radna temperatura	°C			60 -	90				
		Pogonski pretlak vode	bar				4				
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA		CIJENA KN							
8199	Kotao Viadrus U22-3	26									
1709	Kotao Viadrus U22-4	26									
3800	Kotao Viadrus U22-5	26									
2790	Kotao Viadrus U22-6	26									
3178	Kotao Viadrus U22-7	26									
5221	Kotao Viadrus U22-8	26									
3635	Kotao Viadrus U22-9	26									
4085	Kotao Viadrus U22-10	26									

(B) KOTLOVI U26




NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA																																																																																																																							
<p>Viadrus kotlovi U 26</p> <p>- Lijevano željezni člankasti kotlovi na kruto gorivo</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>PREDNOSTI KOTLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * gotovo neograničeni vijek trajanja izmjenjivača topline * mogućnost korištenja niskokaloričnih goriva bez utjecaja na trajnost kotla * visoka ekonomičnost pri upotrebi različitih goriva u istom kotlu * mogućnost prelaska na drugu vrstu goriva * mogućnost zamjene ošteđenog članka * mogućnost promjene učinka promjenom članka * jednostavno čišćenje i održavanje * 10 god garancije na lijevano željezno tijelo kotla * certifikat kontrole kvalitete ISO 9001 <p>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLA U 22:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Broj članaka</th> <th style="text-align: left;">Mjera</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> <th style="text-align: center;">9</th> <th style="text-align: center;">10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Snaga</td> <td>Kw</td> <td style="text-align: center;">10-15</td> <td style="text-align: center;">16-23</td> <td style="text-align: center;">22-30</td> <td style="text-align: center;">26-38</td> <td style="text-align: center;">30-44</td> <td style="text-align: center;">35-50</td> <td style="text-align: center;">40-56</td> <td style="text-align: center;">46,62</td> </tr> <tr> <td>Stupanj iskorištenja</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura sagorijevanja</td> <td>°C</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">max</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Težina kotla</td> <td>kg</td> <td style="text-align: center;">214,5</td> <td style="text-align: center;">264,2</td> <td style="text-align: center;">314</td> <td style="text-align: center;">363,6</td> <td style="text-align: center;">413,3</td> <td style="text-align: center;">483</td> <td style="text-align: center;">535</td> <td style="text-align: center;">587</td> </tr> <tr> <td>Visina x širina</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1026</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">520</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dubina</td> <td>mm</td> <td style="text-align: center;">380</td> <td style="text-align: center;">490</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">710</td> <td style="text-align: center;">820</td> <td style="text-align: center;">930</td> <td style="text-align: center;">1040</td> <td style="text-align: center;">1150</td> </tr> <tr> <td>Količina vode</td> <td>l</td> <td style="text-align: center;">27,6</td> <td style="text-align: center;">33,3</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">44,7</td> <td style="text-align: center;">50,4</td> <td style="text-align: center;">56,1</td> <td style="text-align: center;">61,8</td> <td style="text-align: center;">67,5</td> </tr> <tr> <td>Promjer dimovoda</td> <td>mm</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">180</td> </tr> <tr> <td>Radna temperatura</td> <td>°C</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">60 -</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pogonski pretlak vode</td> <td>bar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Broj članaka	Mjera	3	4	5	6	7	8	9	10	Snaga	Kw	10-15	16-23	22-30	26-38	30-44	35-50	40-56	46,62	Stupanj iskorištenja	%			80						Temperatura sagorijevanja	°C			max	300					Težina kotla	kg	214,5	264,2	314	363,6	413,3	483	535	587	Visina x širina	mm			1026	x	520				Dubina	mm	380	490	600	710	820	930	1040	1150	Količina vode	l	27,6	33,3	35	44,7	50,4	56,1	61,8	67,5	Promjer dimovoda	mm	160	160	160	160	160	160	180	180	Radna temperatura	°C			60 -	85					Pogonski pretlak vode	bar				4				
Broj članaka	Mjera	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																															
Snaga	Kw	10-15	16-23	22-30	26-38	30-44	35-50	40-56	46,62																																																																																																															
Stupanj iskorištenja	%			80																																																																																																																				
Temperatura sagorijevanja	°C			max	300																																																																																																																			
Težina kotla	kg	214,5	264,2	314	363,6	413,3	483	535	587																																																																																																															
Visina x širina	mm			1026	x	520																																																																																																																		
Dubina	mm	380	490	600	710	820	930	1040	1150																																																																																																															
Količina vode	l	27,6	33,3	35	44,7	50,4	56,1	61,8	67,5																																																																																																															
Promjer dimovoda	mm	160	160	160	160	160	160	180	180																																																																																																															
Radna temperatura	°C			60 -	85																																																																																																																			
Pogonski pretlak vode	bar				4																																																																																																																			
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN																																																																																																																					
10006	Kotao Viadrus U26-3	69																																																																																																																						
10007	Kotao Viadrus U26-4	69																																																																																																																						
7155	Kotao Viadrus U26-5	69																																																																																																																						
3634	Kotao Viadrus U26-6	69																																																																																																																						
7079	Kotao Viadrus U26-7	69																																																																																																																						
5200	Kotao Viadrus U26-8	69																																																																																																																						
8463	Kotao Viadrus U26-9	69																																																																																																																						







(C) PRIBOR

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
9472	Viadrus regulator zraka 3/4" thermomat	78	
5551	Viadrus četka za kotao	79	
9157	Viadrus drška za četku	79	
7032	Viadrus prirubnica za U22 6/4"	79	
8201	Viadrus brtva za prirubnicu	79	
9967	Viadrus stalak 400 X 370	80	
9968	Viadrus stalak 500 X 370	80	
9969	Viadrus stalak 600 X 370	80	
9970	Viadrus stalak 700 X 370	80	
9971	Viadrus stalak 800 X 370	80	
9972	Viadrus stalak 900 X 370	80	
8822	Viadrus stalak 1000 X 370	80	




2. SENKO PROGRAM GRIJANJA

ŠTEDNJACI NA KRUTA GORIVA ZA CENTRALNO GRIJANJE


ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
7331	2080 L/D Štednjak Central C-25 inox lux 	<p>Dimenzije (š x d x v): 100 x 64 x 85 cm Nazivna snaga: 25 kw Ploča za kuhanje: 87 x 45 cm Dim. pednice (š x d x v): 36 x 49 x 26 cm Težina: 235 kg Odvod dimnih plinova: ø 130 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno; sekundarni zrak: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje Pednica: unutrašnjost od inox-a, staklena vrata s termometrom Vrata ložišta: vatrostalno staklo</p>	42	
6095	2370 L/D Štednjak Central C-30-P inox lux 	<p>Dimenzije (š x d x v): 100 x 63 x 85 cm Nazivna snaga: 30 kw Ploča za kuhanje: 97,5 x 45 cm Dim. pednice (š x d x v): 45 x 44 x 28 cm Težina: 260 kg Odvod dimnih plinova: ø 130 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore Regulacija zraka: automatski i ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje Pednica: staklo s termometrom Vrata ložišta: inox</p>	42	
8956	2035 L/D Štednjak Central C-35 inox lux 	<p>Dimenzije (š x d x v): 100 x 78 x 85 cm Nazivna snaga: 35 kw Ploča za kuhanje: 87 x 59 cm Dim. pednice (š x d x v): 36 x 60 x 26 cm Težina: 270 kg Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno; sekundarni zrak: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje Pednica: unutrašnjost od inox-a, staklena vrata s termometrom Vrata ložišta: vatrostalno staklo</p>	42	

8166	<p>2320 L/D Štednjak Central C-20 inox lux</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 60 x 64 x 85 cm Nazivna snaga: 20 kw Ploča za kuhanje: 47 x 45 cm Težina: 160 kg Odvod dimnih plinova: ø 130 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno; sekundarni zrak: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje Vrata ložišta: vatrostalno staklo</p>	42	
3566	<p>2330 L/D Štednjak Central C-30 inox lux</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 60 x 78 x 85 cm Nazivna snaga: 30 kw Ploča za kuhanje: 47 x 59 cm Težina: 200 kg Odvod dimnih plinova: ø 130 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), prema narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: automatski i ručno; sekundarni zrak: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Ložište: pomična gusnata rešetka: (gornje) ljetno i donje (zimsko) loženje Vrata ložišta: vatrostalno staklo</p>	42	
	<p>2125 L/D Štednjak Central C-25 2P extra rustik</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 140 x 68 x 85(126) cm Nazivna snaga: 20 kw Dim. pednice (š x d x v): 33 x 44 x 22 cm Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga)</p>	72	
	<p>2135 L/D Štednjak Central C-35 2P extra rustik</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 140 x 79 x 85(126) cm Nazivna snaga: 30 kw Dim. pednice (š x d x v): 33 x 55 x 22 cm Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga)</p>	72	
	<p>2220 L/D Štednjak Central C-25 2P glass</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 140 x 68 x 85(126) cm Nazivna snaga: 20 kw Dim. pednice (š x d x v): 33 x 44 x 22 cm Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga)</p>	72	
	<p>2230 L/D Štednjak Central C-35 2P glass</p> 	<p>Dimenzije (š x d x v): 140 x 79 x 85(126) cm Nazivna snaga: 30 kw Dim. pednice (š x d x v): 33 x 55 x 22 cm Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga)</p>	72	







LOŽIŠTA KAMINA ZA CENTRALNO GRIJANJE

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
8746	2184 Kamin Central 20-25 kw 	Dimenzije (š x d x v): 65 x 55 x 115 cm Nazivna snaga: 20 - 25 kw Težina: 150 kg Zapremnina vode: 30 l Odvod dimnih plinova: Ø 200 mm Regulacija zraka: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja	42	
9500	2185 Kamin Central 30-35 kw 	Dimenzije (š x d x v): 85 x 70 x 125 cm Nazivna snaga: 30 - 35 kw Težina: 200 kg Zapremnina vode: 55 l Odvod dimnih plinova: Ø 200 mm Regulacija zraka: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja	42	
	2186 Kamin Central 30-35 kw s pednicom 	Dimenzije (š x d x v): 85 x 70 x 145 cm Nazivna snaga: 30 - 35 kw Težina: 200 kg Zapremnina vode: 55 l Dim. pednice (š x d x v): 33 x 36 x 22 cm Odvod dimnih plinova: Ø 200 mm Regulacija zraka: ručno Kotao: termička zaštita kotla od pregrijavanja Pednica: staklo s termometrom	42	

KAMINI SENKO

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	2111 Kamin Senko SP-Neo 	Dimenzije (š x d x v): 108 x 84 x 162 cm Nazivna snaga: 9 kw Težina: 200 kg Odvod dimnih plinova: Ø 160 mm Regulacija zraka: ručno	42	

KLASIČNI ŠTEDNJACI NA KRUTA GORIVA



ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
7352	2038 Štednjak na kruta goriva S-45 extra inox 	Dimenzije (š x d x v): 45 x 63 x 85 cm Nazivna snaga: 7 kw Ploča za kuhanje: 33 x 45 cm Težina: 110 kg Odvod dimnih plinova: ø 118 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga) Regulacija zraka: ručno Vrata ložišta: inox	42	
9696	2075 L/D Štednjak na kruta goriva SG-75 inox 	Dimenzije (š x d x v): 75 x 64 x podesivo od 85 do 92 cm Nazivna snaga: 8 kw Ploča za kuhanje: 66 x 49 cm Dim. pednice (š x d x v): 33 x 44 x 27 cm Težina: 135 kg Odvod dimnih plinova: ø 118 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), po narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: ručno sekundarni zrak: automatski Ložište: šamotna obloga sa pomičnom rešetkom Vrata ložišta: vatrostalno staklo	42	
8763	2190 L/D Štednjak na kruta goriva SG-90 inox  	Dimenzije (š x d x v): 90 x 64 x podesivo od 85 do 92 cm Nazivna snaga: 10,5 kw Ploča za kuhanje: 82 x 49 cm Dim. pednice (š x d x v): 40 x 44 x 23 cm Težina: 170 kg Odvod dimnih plinova: ø 118 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga), po narudžbi može i gore Regulacija zraka: primarni zrak: ručno sekundarni zrak: automatski Ložište: šamotna obloga sa pomičnom rešetkom Vrata ložišta: vatrostalno staklo	42	
	2160 L/D Štednjak S-60 2P extra rustik  	Dimenzije (š x d x v): 140 x 68 x 85(126) cm Nazivna snaga: 13 kw Dim. pednice (š x d x v): 33 x 42 x 22 cm Odvod dimnih plinova: ø 150 mm, lijevo ili desno (bočno i otraga)	72	

3. PROTHERM PROIZVODI

Kupaonski radijatori Protherm



ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
8467	Rad Protherm 695 X 500 kupaonski	70	
8471	Rad Protherm 905 X 600 kupaonski	70	
8464	Rad Protherm 1115 X 400 kupaonski	70	
8468	Rad Protherm 1115 X 500 kupaonski	70	
8472	Rad Protherm 1115 X 600 kupaonski	70	
8465	Rad Protherm 1409 X 400 kupaonski	70	
8469	Rad Protherm 1409 X 500 kupaonski	70	
8453	Rad Protherm 1409 X 600 kupaonski	70	
8466	Rad Protherm 1742 X 400 kupaonski	70	
8470	Rad Protherm 1742 X 500 kupaonski	70	
8474	Rad Protherm 1742 X 600 kupaonski	70	


ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
9473	<p>Ped etažna Malaga 27 kw</p> 	<p>* Keramika na pedi može biti u više boja (bež, crvenoj), također ped može biti i bez keramike i sa modulom sa pumpom * Rok isporuke 2-3 tjedna od narudžbe</p>	81	
10309	<p>Kotao čelični Protherm 35 kw</p> 	<p>*Kotlovi su u rasponu snage 25kw,30kw,35kw,40kw,50kw,60kw, 85kw , te od 120kw-750 kw pogodni su za vede cjepanice, zbog širokog ložišta *Rok isporuke 2-3 tjedna od narudžbe</p>	82	

4. DIMOVODI

DIMOVODNE CIJEVI

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
Dimovodne cijevi 		Debljina lima: 1,5 – 3 mm Dužina (mm): 250, 500, 1000 Promjeri (mm): 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 330, 350, 400, 500 Cijevi su na jednom kraju proširene tako da se mogu jednostavno međusobno spajati	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
9385	Dim cijev BK 120 X 250	73	
9384	Dim cijev BK 120 X 500	73	
9383	Dim cijev BK 120 X 1000	73	
9388	Dim cijev BK 130 X 250	73	
9387	Dim cijev BK 130 X 500	73	
9386	Dim cijev BK 130 X 1000	73	
9391	Dim cijev BK 150 X 250	73	
9390	Dim cijev BK 150 X 500	73	
9389	Dim cijev BK 150 X 1000	73	
9394	Dim cijev BK 160 X 250	73	
9393	Dim cijev BK 160 X 500	73	
9392	Dim cijev BK 160 X 1000	73	
9397	Dim cijev BK 180 X 250	73	
9396	Dim cijev BK 180 X 500	73	
9395	Dim cijev BK 180 X 1000	73	
9497	Dim cijev BK 200 X 250	73	
9399	Dim cijev BK 200 X 500	73	
9398	Dim cijev BK 200 X 1000	73	


DIMOVODNA KOLJENA

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
		Debljina lima: 1,5 mm Promjeri (mm): 120, 130, 135, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 500 Dimovodna koljena se sastoje iz tri članka koji se mogu rotirati te tako po želji čine luk od 90° ili 45°	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
9377	Dim koljeno BK 120 90°	73	
9378	Dim koljeno BK 130 90°	73	
9379	Dim koljeno BK 150 90°	73	
9380	Dim koljeno BK 160 90°	73	
9381	Dim koljeno BK 180 90°	73	
9382	Dim koljeno BK 200 90°	73	

DIMOVODNE ROZETE

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
		OBIČNE ROZETE Debljina lima: 1,0-1,5 mm Promjeri (mm): 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250 Dužina (mm): 50	
		DUPLE ROZETE Debljina lima: 1,0-1,5 mm Promjeri (mm): 120/200, 130/200, 150/200, 160/200, 180/200, 120/180, 130/180, 150/180, 160/180, 120/160, 130/160 i druge Služe kao redukcije u slučajevima kada je profil dimnjaka veći od profila dimovodnog izlaza iz kotla	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
9400	Dim rozeta BK 120	73	
9401	Dim rozeta BK 130	73	
9402	Dim rozeta BK 150	73	
9403	Dim rozeta BK 160	73	
9404	Dim rozeta BK 180	73	
9498	Dim rozeta BK 200	73	
8266	Dim rozeta dupla BK 150/120	73	
8283	Dim rozeta dupla BK 150/130	73	
8281	Dim rozeta dupla BK 160/120	73	
8282	Dim rozeta dupla BK 160/130	73	
8781	Dim rozeta dupla BK 160/150	73	
8265	Dim rozeta dupla BK 180/150	73	
8264	Dim rozeta dupla BK 180/160	73	
10302	Dim rozeta dupla BK 200/150	73	
8263	Dim rozeta dupla BK 200/160	73	
8262	Dim rozeta dupla BK 200/180	73	

DIMOVODNE REDUKCIJE

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
		Debljina lima: 1,5-2 mm Dužina (mm): 150-200 Promjeri (mm): 130/120, 150/130, 150/120, 160/150, 160/130, 160/120, 180/160, 180/150, 200/180, 200/160 i druge po narudžbi Redukcije su rađene konusno tako da se dim može kretati bez vrtloga ne stvarajući nepoželjne naslage čađe	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
8252	Dim redukcija TK 150/130	73	
8251	Dim redukcija TK 160/150	73	
8250	Dim redukcija TK 180/160	73	
8249	Dim redukcija TK 200/150	73	
10030	Dim redukcija TK 200/160	73	
8248	Dim redukcija TK 200/180	73	












POKLOPCI I RUŽICE

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
8257	Dim poklopac TK 130	73	
8258	Dim poklopac TK 150	73	
8259	Dim poklopac TK 160	73	
8260	Dim poklopac TK 180	73	
8261	Dim poklopac TK 200	73	
8253	Dim ružica TK ø 130	73	
8254	Dim ružica TK ø 150	73	
8255	Dim ružica TK ø 180	73	
8256	Dim ružica TK ø 200	73	

5. ČELIČNE ČETKE (DIMNJAČARSKE)

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Čelična četka Ø 20 mm	22	
	Čelična četka Ø 30 mm	22	
	Čelična četka Ø 40 mm	22	
	Čelična četka Ø 50 mm	22	
	Čelična četka Ø 60 mm	22	
	Čelična četka Ø 80 mm	22	
	Čelična četka Ø 100 mm	22	
	Čelična četka Ø 110 mm	22	
	Čelična četka Ø 120 mm	22	
	Čelična četka Ø 130 mm	22	
	Čelična četka Ø 140 mm	22	
	Čelična četka Ø 150 mm	22	
	Čelična četka Ø 160 mm	22	
	Čelična četka Ø 180 mm	22	
	Čelična četka Ø 200 mm	22	
	Čelična četka plosnata 40 x 60 mm	22	
	Čelična četka plosnata 40 x 70 mm	22	
	Čelična četka plosnata 40 x 80 mm	22	
	Drška za čelične četke 1m	22	
	Čelična četka upletena u dršku Ø 17mm	22	
	Čelična četka upletena u dršku Ø 20mm	22	
	Čelična četka upletena u dršku Ø 25mm	22	
	PVC četka Ø 140mm	22	
	PVC četka Ø 150mm	22	
	PVC četka Ø 160mm	22	
	PVC četka Ø 180mm	22	
	PVC četka Ø 200mm	22	
	Profi sajla za čišćenje dimnjaka Ø 9mm, 7 kom žica Ø 3mm	22	

6. FIRAT

ŠIFRA	NAZIV	R. GRUPA	CIJENA KN
8492	Firat ALUPE-X \varnothing 16 X 2 kutija 	56	
8493	Firat ALUPE-X \varnothing 20 X 2 kutija 	56	
8496	Firat ALUPE-X \varnothing 25 X 2,5 kutija 	56	
8494	Firat ALUPE-X \varnothing 26 X 3 	56	
8497	Firat ALUPE-X \varnothing 32 X 3 	56	
8498	Firat ALUPE-X \varnothing 16 u bužiru crvena 	56	
8499	Firat ALUPE-X \varnothing 16 u bužiru plava 	56	
8500	Firat ALUPE-X \varnothing 20 u bužiru crvena 	56	
8501	Firat ALUPE-X \varnothing 20 u bužiru plava 	56	
10572	Firat cijev fi 16 za podno 	56	
10567	Firat cijev fi 16 za podno sa barijerom kisika 	56	

7. SOLARNI SUSTAVI SUNSYSTEM

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
917701	SOLARNI KOLEKTOR STANDARD		84	
9177	SOLARNI KOLEKTOR SELEKTIVNI		84	
8704	SOLARNI BOJLER 200L		84	
8428	SOLARNI BOJLER 300L		84	
8703	SOLARNI BOJLER 400L		84	
9176	SOLARNI BOJLER 500L		84	



ORION
PRODUKT d.o.o.